

# SUPERFLEX CALOR

Tubo in gomma termoplastica con spirale in acciaio zincato, per aspirazione e passaggio aria e vapori acidi.

# 913001



Rubber hose with galvanised steel spiral, for suction and transport of air and acid vapours.

	<b>SUPERFICI LISCE</b> SMOOTH SURFACE	***
	<b>FLESSIBILITÀ</b> FLEXIBILITY	*****
	<b>RESISTENZA ALL'ABRASIONE</b> ABRASION RESISTANCE	**
	<b>TEMPERATURA D'IMPIEGO</b> TEMPERATURE RANGE	-25°C +125°C
	<b>RESISTENZA CHIMICA</b> CHEMICAL RESISTANCE	TPV table
	<b>RESISTENZA ALLO SCHIACCIAMENTO</b> CRUSHING RESISTANCE	***

Ø NOMINALE Ø NOMINAL	Ø NOMINALE Ø NOMINAL	Ø INTERNO Ø I.D.	Ø ESTERNO Ø O.D.	SPESSORE PARETE WALL THICKNESS	RAGGIO CURVATURA BENDING RADIUS	PASSO SPIRALE SPIRAL PITCH	Ø FILO Ø SPIRAL	SOTTOVUOTO VACUUM	LUNG. ROTOLI COIL LENGTH
inch	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	m H <sub>2</sub> O	m
1	25	26	30	0,7	25	8	0,8	3,5	30
	30	31	35	0,7	30	8	0,8	3,5	30
1 1/4	32	33	37	0,7	32	8	0,8	3,5	30
	35	36	40	0,7	35	8	0,8	3,5	30
1 1/2	38	39	44	0,7	38	10	1	3	30
	40	41	46	0,7	40	10	1	3	30
1 3/4	45	46	51	0,7	45	10	1	3	30
	50	51	56	0,7	50	12	1,2	2,5	30
2	60	61	66	0,7	60	12	1,2	2,5	30
	63	64	69	0,7	63	12	1,2	2,5	30
	65	66	71	0,7	65	12	1,2	2,5	30
	70	71	77	0,7	70	14	1,4	2	30
	75	76	82	0,7	75	14	1,4	2	30
	80	81	87	0,7	80	14	1,4	1,7	30
	85	86	92	0,7	85	14	1,4	1,7	30
3 1/2	90	91	97	0,7	90	14	1,4	1,7	30
	100	101	107	0,7	100	16	1,6	1,4	30
	110	111	117	0,7	110	16	1,6	1,4	30
	120	121	127	0,7	120	16	1,6	1,2	30
	125	126	132	0,7	125	16	1,6	1,2	30
	130	131	137	0,7	130	16	1,6	1	30
	140	141	147	0,7	140	16	1,6	1	30
	150	151	157	0,7	150	18	1,8	0,7	30
	160	161	167	0,7	160	18	1,8	0,7	30
	170	171	177	0,7	170	18	1,8	0,5	30
	180	181	187	0,7	180	18	1,8	0,5	30
200	201	207	0,7	200	18	1,8	0,4	30	
220	221	227	0,7	220	18	1,8	0,4	15	
250	252	259	0,8	250	22	2	0,3	15	
300	302	309	0,8	300	22	2	0,2	15	



Spirale in acciaio zincato  
Galvanised steel spiral

